



# P3310G2

基于Intel® Xeon® E-2100系列  
处理器的高性能1U服务器系统

## 主要应用

- 采用最优TCO和增强安全的最佳虚拟化解决方案
- 通过来自PCIe Gen3的最新技术实现可扩展性
- 模块化设计带来优异的可维护性和灵活性



### 广州信维电子科技有限公司

简称：信维股份（股票代码：836447）成立于2005年，主营云计算、边缘计算生态系统整合，是集服务器/存储生产定制、供应链服务及售后运维于一体的综合性高新技术企业，国内服务器及IT基础设施产品行业定制领域的领导者。

更多产品信息请查询 <http://www.trusme.com.cn/>

### 联系方式

总部地址：广州市黄埔区瑞吉二街京广协同创新中心45号楼6-9层  
商务合作：business@trusme.com.cn  
业务合作：trusme@trusme.com.cn  
总 机：020-38638003  
售后部门：020-85521660  
400电话：4008552725



## 产品规格

|        |                                                                                                                        |                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 处理器    | 处理器概述                                                                                                                  | 支持1颗Intel® Xeon® E-2100系列处理器<br>TDP: 高达95W       |
|        | 处理器数量                                                                                                                  | 1                                                |
| 芯片组    | Intel® C242                                                                                                            |                                                  |
| 内存     | 内存容量                                                                                                                   | 最大可支持 128G                                       |
|        | 内存类型                                                                                                                   | 2666MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM                    |
|        | 内存插槽数                                                                                                                  | 4                                                |
| 硬盘     | 硬盘配置                                                                                                                   | 前端: 支持4个2.5寸/3.5寸硬盘位, 可选SATA/SAS, 支持热插拔          |
| 扩展插槽   | PCIe插槽                                                                                                                 | 1个PCIe 3.0x8 插槽                                  |
| 网络控制器  | 支持10GbE/25GbE/100GbE OCP Mezz或标准PCIe                                                                                   |                                                  |
| 存储控制器  | 支持 Raid/HBA standard 卡                                                                                                 |                                                  |
| I/O接口  | USB                                                                                                                    | 前端: 2个USB 3.0 Type-A接口<br>后端: 2个USB 3.0 Type-A接口 |
|        | VGA                                                                                                                    | 1个VGA接口 (后端1个)                                   |
|        | 串口                                                                                                                     | 1个串口                                             |
|        | 管理网口                                                                                                                   | 1个独立管理网口                                         |
| TPM    | 支持 SPI TPM2.0/TCM2.0                                                                                                   |                                                  |
| 图形显示   | ASPEED AST2500                                                                                                         |                                                  |
| 电源     | 单电源                                                                                                                    |                                                  |
| 风扇     | 6个40mm风扇                                                                                                               |                                                  |
| 管理功能   | ASPEED AST2500, IPMI2.0 complaint<br>IPMI 2.0 compliant + KVM with Dedicated LAN                                       |                                                  |
| 支持操作系统 | Microsoft Windows Sever、Red Hat Enterprise Linux、Ubuntu、CentOS 等主流操作系统;                                                |                                                  |
| 重量     | 32.5kg                                                                                                                 |                                                  |
| 环境参数   | 工作温度范围: 0°C-50°C (50°F-95°F)<br>非工作温度范围: -40°C-70°C (-40°F-158°F)<br>工作相对湿度范围: 8%-90% (非冷凝)<br>非工作相对湿度范围: 5%-95% (非冷凝) |                                                  |